LED-Kit 10W, 2700K, IP44

Artikel-Nr.: 30136

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit Tridonic Betriebsgerät)
- Ausstrahlwinkel 38°
- Ra93+
- dimmbar DALI2 / Push dim



Spezifikationen

Aussendurchmesser	51 mm	**Betriebsart**	Konstantstrom
Höhe	45 mm	**Schutzklasse**	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Lichtquelle	LED	**IP-Schutz**	IP44
Leuchtmittel	fest verbaut	**Betriebsgerät**	Inklusiv
Lumen	530 lm	**BG Masse (mm)**	120x50x29mm (LxBxH)
Farbtemperatur	2700 K	**BG IP-Schutz**	IP20
Ausstrahlwinkel	38 °	**BG Eingangsspannung**	220-240
Farbwiedergabeindex	Ra93+	**BG mA**	180 mA
Energieeffizienz	G	**Garantie**	24 Monate
Watt	10 W	**Gewicht**	0.25 kg
Dimmart / Steuerung	DALI2 / Push dim	**vRG**	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
Betriebsstrom	180 mA		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Betriebsgerät mit Dreh-Stecker (sekundär)

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage
- Der IP44 Schutz bezieht sich ausschliesslich auf das Modul

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 17.05.2024 um 21:33:34 generiert.

Empfohlenes Zubehör

D-3830-01	Einbauspot D-3830, chrom-matt
10331	Einbauspot R-3930, alu-geb.
Variante auswählen	Einbauspot TK-Disc, alu-geb.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 17.05.2024 um 21:33:34 generiert.