

LED-Kit 10W, 3000K, IP44

Artikel-Nr.: 30138

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit Tridonic Betriebsgerät)
- Ausstrahlwinkel 38°
- Ra93+
- dimmbar 1-10V



Spezifikationen

Aussendurchmesser	51 mm	Betriebsstrom	180 mA
Höhe	45 mm	Betriebsart	Konstantstrom
Lichtquelle	LED	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Leuchtmittel	fest verbaut	IP-Schutz	IP44
Lumen	560 lm	Betriebsgerät	Inklusiv
Farbtemperatur	3000 K	BG Masse (mm)	100x50x30 (LxBxH)
Ausstrahlwinkel	38 °	BG IP-Schutz	IP20
Farbwiedergabeindex	Ra93+	BG Eingangsspannung	220-240
Energieeffizienz	G	Garantie	24 Monate
Watt	10 W	Gewicht	0.25 kg
Dimmart / Steuerung	1-10V	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Betriebsgerät mit Dreh-Stecker (sekundär)

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage
- Der IP44 Schutz bezieht sich ausschliesslich auf das Modul