


LED-Kit 10W, 3000K, IP44

Artikel-Nr.: 30139

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit Tridonic Betriebsgerät)
- Ausstrahlwinkel 38°
- Ra93+
- dimmbar DALI2 / Push dim



Spezifikationen

Aussendurchmesser	51 mm	Betriebsart	Konstantstrom
Höhe	45 mm	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Lichtquelle	LED	IP-Schutz	IP44
Leuchtmittel	fest verbaut	Betriebsgerät	Inklusiv
Lumen	560 lm	BG Masse (mm)	120x50x29mm (LxBxH)
Farbtemperatur	3000 K	BG IP-Schutz	IP20
Ausstrahlwinkel	38 °	BG Eingangsspannung	220-240
Farbwiedergabeindex	Ra93+	BG mA	180 mA
Energieeffizienz	G	Garantie	24 Monate
Watt	10 W	Gewicht	0.25 kg
Dimmart / Steuerung	DALI2 / Push dim	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
Betriebsstrom	180 mA		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Betriebsgerät mit Dreh-Stecker (sekundär)

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage
- Der IP44 Schutz bezieht sich ausschliesslich auf das Modul

Empfohlenes Zubehör

D-3830-01

Einbauspot D-3830, chrom-matt

10331

Einbauspot R-3930, alu-geb.

Variante auswählen

Einbauspot TK-Disc, alu-geb.

10395

Einbauspot TRO-317, weiss-matt