


LED-Kit 10W, 3000K, IP44

Artikel-Nr.: 30137

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit Betriebsgerät)
- Ausstrahlwinkel 38° | Ra93+
- dimmbar Phasen AN/ABSchnitt
- IP44 (LED Modul)



Spezifikationen

Aussendurchmesser	51 mm	Betriebsart	Konstantstrom
Höhe	45 mm	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Lichtquelle	LED	IP-Schutz	IP44
Leuchtmittel	fest verbaut	Betriebsgerät	Inklusiv
Lumen	560 lm	BG Masse (mm)	120x45x25 (LxBxH)
Farbtemperatur	3000 K	BG IP-Schutz	IP20
Ausstrahlwinkel	38 °	BG Eingangsspannung	220-240
Farbwiedergabeindex	Ra93+	BG Ausgangsspannung	30-42
Energieeffizienz	G	BG mA	180 mA
Watt	10 W	Garantie	24 Monate
Dimmart / Steuerung	ANschnitt / ABSchnitt	Gewicht	0.226 kg
Betriebsstrom	180 mA	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Betriebsgerät mit AMP-Stecker (sekundär) und WAGO221 (primär)

Informationen

- Der IP Schutz bezieht sich nur auf das LED Modul
- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage