



LED-Kit 6.3W IP44

- nobilé LED-Kit MR16 (LED Modul mit Betriebsgerät)
- Ausstrahlwinkel 38° | Ra90+
- dimmbar Phasen ABSchnitt
- IP44 (nur LED-Modul)



Spezifikationen

Material Gehäuse	Aluminium	Betriebsstrom	350 mA
Aussendurchmesser	51 mm	Betriebsart	Konstantstrom
Höhe	38 mm	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Lichtquelle	LED	IP-Schutz	IP44
Leuchtmittel	fest verbaut	Betriebsgerät	Inklusiv
Lumen	600lm, 650lm	BG Masse (mm)	67×24 (D×H)
Farbtemperatur	3000K, 4000K	BG IP-Schutz	IP20
Ausstrahlwinkel	38 °	BG Eingangsspannung	220-240
Farbwiedergabeindex	Ra93+	BG Ausgangsspannung	18-22
MacAdam	SDCM 4	BG mA	350 mA
Energieeffizienz	F	Garantie	24 Monate
Watt	6.3 W	Gewicht	0.226 kg
Dimmart / Steuerung	ABSchnitt	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
Eingangsspannung	18 V		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Betriebsgerät mit AMP-Stecker (sekundär) und Klemmenbox (primär)

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage