


# Balkenleuchte BEAM 120 CCT PIR

**Artikel-Nr.:** 11864

- LED Balkenleuchte 1200 mm mit integriertem **PIR-Sensor**
- Lichtfarbe einstellbar CCT-Switch (3000K / 4000K / 5000K)
- Aluminiumgehäuse | 5-fache Kabeleinführung
- Montagehöhe max. 3.5 Meter | Erfassungsbereich 2-4 Meter und 360° / 120°
- Dämmerungswert: > 15 Lux oder OFF
- Zeitregler verstellbar: 15 Sek. / 1 Min. / 5 Min. / 10 Min. / 20 Min. / 30 Min. / 60 Min.



## Spezifikationen

|                           |                        |                            |                          |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Farbe</b>              | weiss                  | <b>Farbwiedergabeindex</b> | Ra80+                    |
| <b>RALCode</b>            | 9016                   | <b>UGR</b>                 | 25                       |
| <b>Sensor</b>             | PIR Sensor             | <b>Energieeffizienz</b>    | E                        |
| <b>Material Gehäuse</b>   | Aluminium              | <b>Watt</b>                | 28 W                     |
| <b>Material Abdeckung</b> | PMMA                   | <b>Dimmart / Steuerung</b> | On/Off                   |
| <b>Länge</b>              | 1255 mm                | <b>Eingangsspannung</b>    | 220-240                  |
| <b>Breite</b>             | 55 mm                  | <b>Schutzklasse</b>        | I                        |
| <b>Höhe</b>               | 58 mm                  | <b>IP-Schutz</b>           | IP20                     |
| <b>Leuchtmittel</b>       | LED                    | <b>Betriebsgerät</b>       | BG intern                |
| <b>Lumen</b>              | 3800lm, 3900lm, 4000lm | <b>Garantie</b>            | 24 Monate                |
| <b>CCT Switch</b>         | CCT-Switch             | <b>Gewicht</b>             | 1.25 kg                  |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 3000K, 4000K, 5000K    | <b>vRG</b>                 | vRG 700180: CHF 0.18/Stk |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>    | 120 °                  |                            |                          |

## Lieferumfang / Informationen

### Lieferumfang

- Balkenleuchte
- 1 x Kabelverschraubung
- 4 x Gummi-Noppen für den Ausgleich von Unebenheiten

### Informationen

- 3 Öffnungen für die Kabeleinführung auf der Rückseite
- Seitliche Kabeleinführung möglich
- Dämmerungswert: > 15 Lux oder OFF
- Zeitregler verstellbar: 15 Sek. / 1 Min. / 5 Min. / 10 Min. / 20 Min. / 30 Min. / 60 Min.

## Empfohlenes Zubehör

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 11205 | Seilabhängung BEAM 1.2m |
| 11206 | Seilabhängung BEAM 2.4m |