


# Balkenleuchte BEAM 120 CCT PIR

Artikel-Nr.: 11864

- LED Balkenleuchte 1200 mm mit integriertem **PIR-Sensor**
- Lichtfarbe einstellbar CCT-Switch (3000K / 4000K / 5000K)
- Aluminiumgehäuse | 5-fache Kabeleinführung
- Montagehöhe max. 3.5 Meter | Erfassungsbereich 2-4 Meter und 360° / 120°
- Dämmerungswert: > 15 Lux oder OFF
- Zeitregler verstellbar: 15 Sek. / 1 Min. / 5 Min. / 10 Min. / 20 Min. / 30 Min. / 60 Min.



## Spezifikationen

|                    |                        |                     |                          |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Farbe              | weiss                  | Farbwiedergabeindex | Ra80+                    |
| RALCode            | 9016                   | UGR                 | 25                       |
| Sensor             | PIR Sensor             | Energieeffizienz    | E                        |
| Material Gehäuse   | Aluminium              | Watt                | 28 W                     |
| Material Abdeckung | PMMA                   | Dimmart / Steuerung | On/Off                   |
| Länge              | 1255 mm                | Eingangsspannung    | 220-240                  |
| Breite             | 55 mm                  | Schutzklasse        | I                        |
| Höhe               | 58 mm                  | IP-Schutz           | IP20                     |
| Leuchtmittel       | LED                    | Betriebsgerät       | BG intern                |
| Lumen              | 3800lm, 3900lm, 4000lm | Garantie            | 24 Monate                |
| CCT Switch         | CCT-Switch             | Gewicht             | 1.25 kg                  |
| Farbtemperatur     | 3000K, 4000K, 5000K    | vRG                 | vRG 700180: CHF 0.18/Stk |
| Ausstrahlwinkel    | 120 °                  |                     |                          |

## Lieferumfang / Informationen

### Lieferumfang

- Balkenleuchte
- 1 x Kabelverschraubung
- 4 x Gummi-Noppen für den Ausgleich von Unebenheiten

### Informationen

- 3 Öffnungen für die Kabeleinführung auf der Rückseite
- Seitliche Kabeleinführung möglich
- Dämmerungswert: > 15 Lux oder OFF
- Zeitregler verstellbar: 15 Sek. / 1 Min. / 5 Min. / 10 Min. / 20 Min. / 30 Min. / 60 Min.

## Empfohlenes Zubehör

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 11205 | Seilabhängung BEAM 1.2m |
| 11206 | Seilabhängung BEAM 2.4m |