

# Einbauspot D-3830, nickel-geb.

- Einbauspot schwenkbar für einen Deckenausschnitt von 65-68mm
- Innenring zum Herausclicken
- IP20 für den Innenbereich
- Ohne Leuchtmittel MR16 (bitte separat bestellen)



## Spezifikationen

<b>Farbe</b>	nickel-gebürstet	<b>Empfohlenes Leuchtmittel</b>	MR16 / 51mm (exkl.)
<b>Feder</b>	Blattfeder, Spannfeder	<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schwenkbar</b>	20 °	<b>IP-Schutz</b>	IP20
<b>Material Gehäuse</b>	Stahl / Innenring Messing	<b>Betriebsgerät</b>	Exklusiv
<b>Ausschnitt</b>	65 mm	<b>Garantie</b>	24 Monate
<b>Aussendurchmesser</b>	88 mm	<b>Gewicht</b>	0.129 kg
<b>Leuchtmittel</b>	Ohne		

## Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang:

- Einbauspot D-3830

Informationen:

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung.

## Empfohlenes Zubehör

30128

LED-GU10 6.5W, 3000K

30150

LED-Kit 7.5W, 3000K