

LED Aufbau Panel Q UGR19

- Prismatischer Lichtleiter mit Lichtverteilung 100% nach unten
- Fest verbauter Aufbaurahmen
- Für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR<19) geeignet
- Einfache Montage dank Montagebügel



Spezifikationen

Farbe	weiss-matt	UGR	UGR<19
Schwenkbar	Nein	Energieeffizienz	E
Material Gehäuse	Aluminium	Watt	35 W
Material Abdeckung	PMMA	Dimmart / Steuerung	DALI / Push dim / 1-10V, On/Off
Länge	624 mm	Eingangsspannung	220-240
Breite	624 mm	Schutzklasse	I
Höhe	45 mm	IP-Schutz	IP20
Leuchtmittel	LED	Betriebsgerät	BG extern
Lumen	4200 lm	Massangabe (mm)	624x624x45mm
Farbtemperatur	4000 K	Garantie	24 Monate
Ausstrahlwinkel	90 °	Gewicht	2.9 kg
Farbwiedergabeindex	Ra>80	vRG	vRG 700180: CHF 0.18/Stk

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Aufbau-Panel
- Betriebsgerät
- Montagebügel