

# LED Coupole 200 R

**Artikel-Nr.:** 90242

- Einbauleuchte mit fest verbautem LED-Leuchtmittel und externem Betriebsgerät
- Ohne sichtbare Lichtquelle
- Extrem breiter Ausstrahlwinkel von 170° durch indirektes Licht
- Geeignet für den Einbau in Holz (MM-Prüfzeichen)
- Auch mit DALI Betriebsgerät erhältlich - bitte telefonisch bestellen



## Spezifikationen

<b>Farbe</b>	weiss-matt	<b>Energieeffizienz</b>	F
<b>Feder</b>	Spannfeder	<b>Watt</b>	15 W
<b>Material Gehäuse</b>	Aluminium	<b>Dimmart / Steuerung</b>	ABSchnitt
<b>Ausschnitt</b>	195 mm	<b>IP-Schutz</b>	IP20
<b>Einbautiefe</b>	60 mm	<b>Prüfzeichen</b>	MM-Zeichen
<b>Aussendurchmesser</b>	220 mm	<b>Betriebsgerät</b>	Inklusiv
<b>Leuchtmittel</b>	fest verbaut	<b>BG Masse (mm)</b>	110x45x20mm (LxBxH)
<b>Lumen</b>	1150 lm	<b>BG Eingangsspannung</b>	220-240
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K	<b>BG mA</b>	350 mA
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiss	<b>Garantie</b>	24 Monate
<b>Ausstrahlwinkel</b>	120 °	<b>Gewicht</b>	0.6 kg
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra>80	<b>vRG</b>	vRG 700180: CHF 0.18/Stk

## Lieferumfang / Informationen

### Lieferumfang

- Einbauleuchte mit fest verbautem Leuchtmittel
- Betriebsgerät 350mA mit Anschlussbox

### Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter [www.tkl.ch](http://www.tkl.ch).

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 01.06.2024 um 05:29:36 generiert.