


LED-Kit 13W, D2W 2000-3000K

Artikel-Nr.: 30219

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit Betriebsgerät)
- Dim to warm (DTW) 2000-3000 Kelvin
- Ausstrahlwinkel 38° | Ra95
- dimmbar Phasen AN/ABSchnitt



Spezifikationen

Aussendurchmesser	51 mm	Betriebsstrom	280 mA
Höhe	65 mm	Betriebsart	Konstantstrom
Lichtquelle	LED	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Leuchtmittel	fest verbaut	IP-Schutz	IP20
Lumen	900 lm	Betriebsgerät	Inklusiv
Farbtemperatur	2000K, 3000K	BG Masse (mm)	120x45x25 (LxBxH)
Lichtfarbe	D2W / dim to warm	BG IP-Schutz	IP20
Ausstrahlwinkel	38 °	BG Eingangsspannung	220-240
Farbwiedergabeindex	Ra95	BG Ausgangsspannung	30-42
Energieeffizienz	G	BG mA	280 mA
Watt	13 W	Garantie	24 Monate
Dimmart / Steuerung	ANschnitt / ABSchnitt	Gewicht	0.252 kg
Eingangsspannung	36 V	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Betriebsgerät mit Dreh-Stecker (sekundär) und WAGO221 (primär)

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage