


# LED-Kit 6W Flat, 2700K

Artikel-Nr.: 30223

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit Betriebsgerät)
- sehr geringe Einbauhöhe
- rundes Betriebsgerät 67x25mm (DxH)
- Ausstrahlwinkel 38° | Ra93+
- dimmbar Phasen ABSchnitt



## Spezifikationen

|                            |              |                            |                                 |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Aussendurchmesser</b>   | 51 mm        | <b>Betriebsart</b>         | Konstantstrom                   |
| <b>Höhe</b>                | 25 mm        | <b>Schutzklasse</b>        | III (Modul); II (Betriebsgerät) |
| <b>Lichtquelle</b>         | LED          | <b>IP-Schutz</b>           | IP20                            |
| <b>Leuchtmittel</b>        | fest verbaut | <b>Prüfzeichen</b>         | MM-Zeichen                      |
| <b>Lumen</b>               | 550 lm       | <b>Betriebsgerät</b>       | Inklusiv                        |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 2700 K       | <b>BG Masse (mm)</b>       | 67×25 (DxH)                     |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiss    | <b>BG IP-Schutz</b>        | IP20                            |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>     | 38 °         | <b>BG Eingangsspannung</b> | 220-240                         |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | Ra93+        | <b>BG Ausgangsspannung</b> | 18-22                           |
| <b>Energieeffizienz</b>    | F            | <b>BG mA</b>               | 350 mA                          |
| <b>Watt</b>                | 6 W          | <b>Garantie</b>            | 24 Monate                       |
| <b>Dimmart / Steuerung</b> | ABSchnitt    | <b>Gewicht</b>             | 0.2 kg                          |
| <b>Eingangsspannung</b>    | 18 V         | <b>vRG</b>                 | vRG 700200: CHF 0.16/Stk        |
| <b>Betriebsstrom</b>       | 350 mA       |                            |                                 |

## Lieferumfang / Informationen

### Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Betriebsgerät mit AMP-Stecker (sekundär) und Klemmenbox (primär)

### Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage
- Linse 15° und 60° als Zubehör erhältlich

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter [www.tkl.ch](http://www.tkl.ch).

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 03.06.2024 um 10:04:59 generiert.

## Empfohlenes Zubehör

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 30215 | 15° Linse für LED-Kits |
| 30214 | 60° Linse für LED-Kits |
| 90388 | Flammbox ThermoX Lite  |