


LED-Kit 6W Flat, 3000K

Artikel-Nr.: 30216

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit Betriebsgerät)
- sehr geringe Einbauhöhe
- rundes Betriebsgerät 67x25mm (DxH)
- Ausstrahlwinkel 38° | Ra93+
- dimmbar Phasen ABSchnitt



Spezifikationen

Aussendurchmesser	51 mm	Betriebsart	Konstantstrom
Höhe	25 mm	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Lichtquelle	LED	IP-Schutz	IP20
Leuchtmittel	fest verbaut	Prüfzeichen	MM-Zeichen
Lumen	600 lm	Betriebsgerät	Inklusiv
Farbtemperatur	3000 K	BG Masse (mm)	67×25 (DxH)
Lichtfarbe	Warmweiss	BG IP-Schutz	IP20
Ausstrahlwinkel	38 °	BG Eingangsspannung	220-240
Farbwiedergabeindex	Ra93+	BG Ausgangsspannung	18-22
Energieeffizienz	F	BG mA	350 mA
Watt	6 W	Garantie	24 Monate
Dimmart / Steuerung	ABSchnitt	Gewicht	0.2 kg
Eingangsspannung	18 V	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
Betriebsstrom	350 mA		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Betriebsgerät mit AMP-Stecker (sekundär) und Klemmenbox (primär)

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage
- Linse 15° und 60° als Zubehör erhältlich

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 03.06.2024 um 07:30:34 generiert.

Empfohlenes Zubehör

30215

15° Linse für LED-Kits

30214

60° Linse für LED-Kits

90388

Flammbox ThermoX Lite