


# LED-Kit 6W Flat, 4000K

Artikel-Nr.: 30224

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit Betriebsgerät)
- sehr geringe Einbauhöhe
- rundes Betriebsgerät 67x25mm (DxH)
- Ausstrahlwinkel 38° | Ra93+
- dimmbar Phasen ABSchnitt



## Spezifikationen

<b>Aussendurchmesser</b>	51 mm	<b>Betriebsart</b>	Konstantstrom
<b>Höhe</b>	25 mm	<b>Schutzklasse</b>	III (Modul); II (Betriebsgerät)
<b>Lichtquelle</b>	LED	<b>IP-Schutz</b>	IP20
<b>Leuchtmittel</b>	fest verbaut	<b>Prüfzeichen</b>	MM-Zeichen
<b>Lumen</b>	650 lm	<b>Betriebsgerät</b>	Inklusiv
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	<b>BG Masse (mm)</b>	67x25 (DxH)
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiss	<b>BG IP-Schutz</b>	IP20
<b>Ausstrahlwinkel</b>	38 °	<b>BG Eingangsspannung</b>	220-240
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra93+	<b>BG Ausgangsspannung</b>	18-22
<b>Energieeffizienz</b>	F	<b>BG mA</b>	350 mA
<b>Watt</b>	6 W	<b>Garantie</b>	24 Monate
<b>Dimmart / Steuerung</b>	ABSchnitt	<b>Gewicht</b>	0.2 kg
<b>Eingangsspannung</b>	18 V	<b>vRG</b>	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
<b>Betriebsstrom</b>	350 mA		

## Lieferumfang / Informationen

### Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Betriebsgerät mit AMP-Stecker (sekundär) und Klemmenbox (primär)

### Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage
- Linse 15° und 60° als Zubehör erhältlich

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter [www.tkl.ch](http://www.tkl.ch).

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 20.05.2024 um 06:27:50 generiert.

## Empfohlenes Zubehör

30215

15° Linse für LED-Kits

30214

60° Linse für LED-Kits

90388

Flammbox ThermoX Lite