


LED-Kit 7W, 2700K

Artikel-Nr.: 30162

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit Tridonic Betriebsgerät)
- Ausstrahlwinkel 38°
- Ra93+
- dimmbar DALI2 / Push dim



Spezifikationen

Aussendurchmesser	51 mm	Betriebsstrom	180 mA
Höhe	53 mm	Betriebsart	Konstantstrom
Lichtquelle	LED	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Leuchtmittel	fest verbaut	IP-Schutz	IP20
Lumen	700 lm	Betriebsgerät	BG extern
Farbtemperatur	2700 K	BG Masse (mm)	120x50x29 (LxBxH)
Ausstrahlwinkel	38 °	BG IP-Schutz	IP20
Farbwiedergabeindex	Ra93+	BG Eingangsspannung	220-240
Energieeffizienz	F	BG mA	180 mA
Watt	7 W	Garantie	24 Monate
Dimmart / Steuerung	DALI2 / Push dim	Gewicht	0.27 kg
Eingangsspannung	36 V	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Modul MR16
- Tridonic Betriebsgerät mit Dreh-Stecker (sekundär)

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage
- Linse 15° und 60° als Zubehör erhältlich

Empfohlenes Zubehör

30215

15° Linse für LED-Kits

30214

60° Linse für LED-Kits

D-3830-01

Einbauspot D-3830, chrom-matt

10331

Einbauspot R-3930, alu-geb.

Variante auswählen

Einbauspot TK-Disc, alu-geb.

10395

Einbauspot TRO-317, weiss-matt