

LED-Kit DALI 6W Flat, 3000K

Artikel-Nr.: 30220

- ÖKOLUX LED-Kit MR16 (LED Modul mit rundem TKL Betriebsgerät)
- Ausstrahlwinkel 38°
- Ra93+
- dimmbar DALI / Push dim



Spezifikationen

Aussendurchmesser	51 mm	Betriebsart	Konstantstrom
Höhe	25 mm	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Lichtquelle	LED	IP-Schutz	IP20
Leuchtmittel	fest verbaut	Prüfzeichen	MM-Zeichen
Lumen	600 lm	Betriebsgerät	BG extern
Farbtemperatur	3000 K	BG Masse (mm)	57x25mm (DxH)
Lichtfarbe	Warmweiss	BG IP-Schutz	IP20
Ausstrahlwinkel	38 °	BG Eingangsspannung	220-240
Farbwiedergabeindex	Ra93+	BG Ausgangsspannung	18 V
Energieeffizienz	F	BG mA	350 mA
Watt	6 W	Garantie	24 Monate
Dimmart / Steuerung	DALI / Push dim	Gewicht	0.20 kg
Eingangsspannung	18 V	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
Betriebsstrom	350 mA		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Modul MR16
- TKL Betriebsgerät mit Wago-Klemmen und Dreh-Stecker

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung
- Werkzeuglose Montage
- Linse 15° und 60° als Zubehör erhältlich

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 02.06.2024 um 17:24:47 generiert.

Empfohlenes Zubehör

30215

15° Linse für LED-Kits

30214

60° Linse für LED-Kits

D-3830-01

Einbauspots D-3830, chrom-matt

10331

Einbauspots R-3930, alu-geb.

Variante auswählen

Einbauspots TK-Disc, alu-geb.

10395

Einbauspots TRO-317, weiss-matt