


LED Panel R3SP UGR19

Artikel-Nr.: 90254

- Prismatischer Lichtleiter mit Lichtverteilung 70% nach unten und 30% nach oben
- Für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR≤ 19) geeignet
- Y-Seilabhangung (2 m) inklusive. Deckenmontage NICHT moglich
- Inklusive Baldachin mit Betriebsgerat DALI / push dim
- Beim Betrieb mit **push dim** - bitte Betriebsanleitung sowie unten stehende Informationen beachten.



Spezifikationen

Farbe	weiss-matt	Energieeffizienz	E
Material Gehause	Aluminium	Watt	40 W
Material Abdeckung	PMMA	Dimmart / Steuerung	DALI, Push dim
Lange	1495 mm	Eingangsspannung	220-240
Breite	295 mm	Schutzklasse	I
Hohe	20 mm	IP-Schutz	IP40
Leuchtmittel	LED	Betriebsgerat	BG extern, inkl. Baldachin
Lumen	5400 lm	BG Masse (mm)	250x90x45 (LxBxH)
Farbtemperatur	4000 K	Garantie	24 Monate
Ausstrahlwinkel	90 °	Gewicht	5.8 kg
Farbwiedergabeindex	Ra>80	vRG	vRG 700180: CHF 0.18/Stk
UGR	UGR<math>< 19</math>		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED Panel
- Y-Seilabhangung 2m
- Baldachin mit Betriebsgerat DALI / push dim

Informationen

- Bei der Installation von Tast-Dimmmodus (push dim) muss der **Taster 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden schnell** betatigt werden, um die Konfiguration auf push dim umzustellen. Erst nach dieser Einstellung kann die Anlage ein/ausgeschaltet und gedimmt werden. Diese Einstellung dient als Schutzelektronik gegen fehlerhafte Impuls-Auslosser.

Technische anderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 01.06.2024 um 16:10:24 generiert.