

LED-Set Spot-R IP65, nickel-geb

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot Spot-R und LED-Kit 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät wahlweise dimmbar AN/ABSchnitt, 1-10V oder DALI
- Einbauspot starr
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP65 für den Aussenbereich



Spezifikationen

Farbe	nickel-gebürstet	Energieeffizienz	F
RALCode	Kein RALCode	Watt	7.5 W
Feder	Blattfeder, Spannfeder	Dimmart / Steuerung	1-10V, ANschnitt / ABSchnitt, DALI2 / Push dim
Schwenkbar	nicht schwenkbar	Eingangsspannung	220-240
Material Gehäuse	Aluminium	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Ausschnitt	75 mm, 80 mm	IP-Schutz	IP65
Einbautiefe	67 mm	Betriebsgerät	BG extern
Aussendurchmesser	90 mm	BG Masse (mm)	102x51x30 (LxBxH), 120x45x25 (LxBxH), 120x51x30 (LxBxH)
Leuchtmittel	LED	BG mA	190 mA
Lumen	800 lm	Garantie	24 Monate
Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	0.38 kg
Ausstrahlwinkel	38 °	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
Farbwiedergabeindex	Ra93+		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang AN/ABSchnitt:

- Einbauspots Spot-R IP65
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen

Lieferumfang DALI:

- Einbauspots Spot-R IP65
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic DALI/Push-Dim
- Anschlusskabel

Lieferumfang 1-10V:

- Einbauspots Spot-R IP65
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic 1-10V
- Anschlusskabel

Informationen:

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung