


LED-Spot Classic Flat IP44, nickel-geb.

- Einbauleuchte mit fest verbautem LED-Leuchtmittel und externem Betriebsgerät
- Rundes Betriebsgerät dimmbar ABSchnitt oder DALI/Push-dim
- IP44 – nicht schwenkbar
- Sehr niedrige Einbauhöhe von 29mm
- Geeignet für den Einbau in Holz (MM-Prüfzeichen)



Spezifikationen

Farbe	nickel-gebürstet	Eingangsspannung	22 V
Feder	Blattfeder	Betriebsstrom	350 mA
Material Gehäuse	Aluminium	Betriebsart	Konstantstrom
Ausschnitt	68 mm	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Einbautiefe	29 mm	IP-Schutz	IP44
Aussendurchmesser	80 mm	Prüfzeichen	MM-Zeichen
Leuchtmittel	fest verbaut	Betriebsgerät	Inklusiv
Lumen	850 lm	BG Masse (mm)	67×24 (DxH), 57×25 (DxH)
Farbtemperatur	2700K, 3000K, 4000K	BG IP-Schutz	IP20
Lichtfarbe	Neutralweiss, Warmweiss	BG Eingangsspannung	220-240
Ausstrahlwinkel	38 °	BG Ausgangsspannung	18-22
Farbwiedergabeindex	Ra94	BG mA	350 mA
MacAdam	SDCM 3	Garantie	24 Monate
Energieeffizienz	F	Gewicht	0.3 kg
Watt	8 W	vRG	vRG 700180: CHF 0.18/Stk
Dimmart / Steuerung	ABSchnitt, DALI / Push dim		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang:

- Einbauleuchte mit fest verbautem Leuchtmittel
- Betriebsgerät

Informationen:

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 18.05.2024 um 10:39:11 generiert.