

# LED-Set Classic, nickel-geb.

**Artikel-Nr.:** 10618

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot TK-Classic und LED-Kit 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät dimmbar AN/ABSchnitt
- Einbauspot schwenkbar
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP20 für den Innenbereich



## Spezifikationen

|                            |                  |                            |                                 |
|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Farbe</b>               | nickel-gebürstet | <b>Energieeffizienz</b>    | F                               |
| <b>Feder</b>               | Blattfeder       | <b>Watt</b>                | 7.5 W                           |
| <b>Schwenkbar</b>          | 20 °             | <b>Dimmart / Steuerung</b> | ANSchnitt / ABSchnitt           |
| <b>Material Gehäuse</b>    | Aluminium        | <b>Eingangsspannung</b>    | 220-240                         |
| <b>Ausschnitt</b>          | 68 mm            | <b>Schutzklasse</b>        | III (Modul); II (Betriebsgerät) |
| <b>Einbautiefe</b>         | 67 mm            | <b>IP-Schutz</b>           | IP20                            |
| <b>Aussendurchmesser</b>   | 87 mm            | <b>Betriebsgerät</b>       | BG extern                       |
| <b>Leuchtmittel</b>        | LED              | <b>BG Masse (mm)</b>       | 120x45x25 (LxBxH)               |
| <b>Lumen</b>               | 800 lm           | <b>Garantie</b>            | 24 Monate                       |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 K           | <b>Gewicht</b>             | 0.38 kg                         |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>     | 38 °             | <b>vRG</b>                 | vRG 700200: CHF 0.16/Stk        |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | Ra93+            |                            |                                 |

## Lieferumfang / Informationen

### Lieferumfang

- Einbauspot TK-Classic
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen

### Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter [www.tkl.ch](http://www.tkl.ch).

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 20.05.2024 um 22:03:06 generiert.