

LED-Set Classic, nickel-geb.

Artikel-Nr.: 11870

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot TK-Classic und LED-Kit 7.5W, 4000K
- Betriebsgerät dimmbar AN/ABSchnitt
- Einbauspot schwenkbar
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP20 für den Innenbereich



Spezifikationen

Farbe	nickel-gebürstet	Energieeffizienz	F
Feder	Blattfeder	Watt	7.5 W
Schwenkbar	20 °	Dimmart / Steuerung	ANSchnitt / ABSchnitt
Material Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240
Ausschnitt	68 mm	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Einbautiefe	67 mm	IP-Schutz	IP20
Aussendurchmesser	87 mm	Betriebsgerät	BG extern
Leuchtmittel	LED	BG Masse (mm)	120x45x25 (LxBxH)
Lumen	840 lm	Garantie	24 Monate
Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	0.38 kg
Ausstrahlwinkel	38 °	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
Farbwiedergabeindex	Ra93+		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- Einbauspot TK-Classic
- MR16 LED-Modul 7.5W, 4000K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 21.05.2024 um 00:10:34 generiert.