


# LED-Set Diva, messing-geb.

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot D-3830 und LED-Kit 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät wahlweise dimmbar AN/ABSchnitt, 1-10V oder DALI
- Einbauspot schwenkbar
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP20 für den Innenbereich



## Spezifikationen

|                            |                           |                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Farbe</b>               | messing-gebürstet         | <b>Energieeffizienz</b>    | F                                                       |
| <b>Feder</b>               | Spannfeder                | <b>Watt</b>                | 7.5 W                                                   |
| <b>Schwenkbar</b>          | 20 °                      | <b>Dimmart / Steuerung</b> | 1-10V, ANschnitt / ABSchnitt, DALI2 / Push dim          |
| <b>Material Gehäuse</b>    | Stahl / Innenring Messing | <b>Eingangsspannung</b>    | 220-240                                                 |
| <b>Ausschnitt</b>          | 65 mm                     | <b>Schutzklasse</b>        | III (Modul); II (Betriebsgerät)                         |
| <b>Einbautiefe</b>         | 58 mm                     | <b>IP-Schutz</b>           | IP20                                                    |
| <b>Aussendurchmesser</b>   | 88 mm                     | <b>Betriebsgerät</b>       | BG extern                                               |
| <b>Leuchtmittel</b>        | LED                       | <b>BG Masse (mm)</b>       | 102x51x30 (LxBxH), 120x45x25 (LxBxH), 120x51x30 (LxBxH) |
| <b>Lumen</b>               | 800 lm                    | <b>BG mA</b>               | 190 mA                                                  |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 K                    | <b>Garantie</b>            | 24 Monate                                               |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>     | 38 °                      | <b>Gewicht</b>             | 0.354 kg                                                |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | Ra93+                     | <b>vRG</b>                 | vRG 700200: CHF 0.16/Stk                                |

## Lieferumfang / Informationen

### Lieferumfang AN/ABSchnitt:

- Einbauspots D-3830
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen

### Lieferumfang DALI:

- Einbauspots D-3830
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic DALI/Push-Dim
- Anschlusskabel

### Lieferumfang 1-10V:

- Einbauspots D-3830
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic 1-10V
- Anschlusskabel

### Informationen:

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung