

LED-Set Diva, nickel-geb.

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot D-3830 und LED-Kit 7W, 2700K
- Betriebsgerät wahlweise dimmbar AN/ABSchnitt, 1-10V oder DALI
- Einbauspot schwenkbar
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP20 für den Innenbereich



Spezifikationen

Farbe	nickel-gebürstet	Eingangsspannung	36 V
Feder	Blattfeder, Spannfeder	Betriebsstrom	180 mA
Schwenkbar	20 °	Betriebsart	Konstantstrom
Material Gehäuse	Stahl / Innenring Messing	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Ausschnitt	65 mm	IP-Schutz	IP20
Einbautiefe	58 mm	Betriebsgerät	BG extern
Aussendurchmesser	88 mm	BG Masse (mm)	102x51x30 (LxBxH), 120x45x25 (LxBxH), 120x51x30 (LxBxH)
Leuchtmittel	LED	BG IP-Schutz	IP20
Lumen	700 lm	BG Eingangsspannung	220-240
Farbtemperatur	2700 K	BG Ausgangsspannung	36 V
Ausstrahlwinkel	38 °	BG mA	180 mA
Farbwiedergabeindex	Ra93+	Garantie	24 Monate
Energieeffizienz	F	Gewicht	0.354 kg
Watt	7 W	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
Dimmart / Steuerung	1-10V, ANschnitt / ABSchnitt, DALI2 / Push dim		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang AN/ABSchnitt:

- Einbauspots D-3830
- MR16 LED-Modul 7W, 2700K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen

Lieferumfang DALI:

- Einbauspots D-3830
- MR16 LED-Modul 7W, 2700K
- Betriebsgerät Tridonic DALI/Push-Dim
- Anschlusskabel

Lieferumfang 1-10V:

- Einbauspots D-3830
- MR16 LED-Modul 7W, 2700K
- Betriebsgerät Tridonic 1-10V
- Anschlusskabel

Informationen:

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung