

## LED-Set Diva, weiss

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot D-3830 und LED-Kit 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät wahlweise dimmbar AN/ABSchnitt, 1-10V oder DALI
- Einbauspot schwenkbar
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP20 für den Innenbereich



### Spezifikationen

<b>Farbe</b>	weiss	<b>Eingangsspannung</b>	220-240, 36V
<b>Feder</b>	Blattfeder, Spannfeder	<b>Betriebsstrom</b>	190 mA
<b>Schwenkbar</b>	20 °	<b>Betriebsart</b>	Konstantstrom
<b>Material Gehäuse</b>	Stahl / Innenring Messing	<b>Schutzklasse</b>	III (Modul); II (Betriebsgerät)
<b>Ausschnitt</b>	65 mm	<b>IP-Schutz</b>	IP20
<b>Einbautiefe</b>	58 mm	<b>Betriebsgerät</b>	BG extern
<b>Aussendurchmesser</b>	88 mm	<b>BG Masse (mm)</b>	102x51x30 (LxBxH), 120x45x25 (LxBxH), 120x51x30 (LxBxH)
<b>Leuchtmittel</b>	LED	<b>BG IP-Schutz</b>	IP20
<b>Lumen</b>	800 lm	<b>BG Eingangsspannung</b>	220-240
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K	<b>BG Ausgangsspannung</b>	30-42
<b>Ausstrahlwinkel</b>	38 °	<b>BG mA</b>	190 mA
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra93+	<b>Garantie</b>	24 Monate
<b>Energieeffizienz</b>	F	<b>Gewicht</b>	0.354 kg
<b>Watt</b>	7.5 W	<b>vRG</b>	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
<b>Dimmart / Steuerung</b>	1-10V, ANschnitt / ABSchnitt, DALI2 / Push dim		

## Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang AN/ABSchnitt:

- Einbauspot D-3830
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen

Lieferumfang DALI:

- Einbauspot D-3830
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic DALI/Push-Dim
- Anschlusskabel

Lieferumfang 1-10V:

- Einbauspot D-3830
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic 1-10V
- Anschlusskabel

Informationen:

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung