

LED-Set Nimbus, schwarz

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot TK-Disc und LED-Kit 7.5W, 4000K
- Betriebsgerät wahlweise dimmbar AN/ABSchnitt, 1-10V oder DALI
- Einbauspot schwenkbar
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP20 für den Innenbereich



Spezifikationen

Farbe	schwarz	Energieeffizienz	A+
Feder	Spann- & Blattfeder	Watt	7.5 W
Schwenkbar	25 °	Dimmart / Steuerung	1-10V, ANschnitt / ABSchnitt, DALI2 / Push dim
Material Gehäuse	Alu-Druckguss	Eingangsspannung	220-240
Ausschnitt	68 mm	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Einbautiefe	65 mm	IP-Schutz	IP20
Aussendurchmesser	85 mm	Betriebsgerät	BG extern
Leuchtmittel	LED	BG Masse (mm)	102x51x30 (LxBxH), 120x45x25 (LxBxH), 120x51x30 (LxBxH)
Lumen	840 lm	BG mA	190 mA
Farbtemperatur	4000 K	Garantie	24 Monate
Ausstrahlwinkel	38 °	Gewicht	0.348 kg
Farbwiedergabeindex	Ra93+	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang AN/ABSchnitt

- Einbauspots TK-Disc
- MR16 LED-Modul 7.5W, 4000K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen
- Spannfedern vormontiert, Blattfedern liegen bei (schraubbar)

Lieferumfang DALI

- Einbauspots TK-Disc
- MR16 LED-Modul 7.5W, 4000K
- Betriebsgerät Tridonic DALI/Push-Dim
- Anschlusskabel
- Spannfedern vormontiert, Blattfedern liegen bei (schraubbar)

Lieferumfang 1-10V

- Einbauspots TK-Disc
- MR16 LED-Modul 7.5W, 4000K
- Betriebsgerät Tridonic 1-10V
- Anschlusskabel
- Spannfedern vormontiert, Blattfedern liegen bei (schraubbar)

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung