LED-Set Nimbus, weiss

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot TK-Disc und LED-Kit 9W, 3000K
- Betriebsgerät wahlweise dimmbar AN/ABschnitt, 1-10V oder DALI
- Einbauspot schwenkbar
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP20 für den Innenbereich

Spezifikationen

Farbe	weiss
Feder	Blattfeder, Spannfeder
Schwenkbar	25 °
Material Gehäuse	Alu-Druckguss
Ausschnitt	68 mm
Einbautiefe	77 mm
Aussendurchmesser	85 mm
Leuchtmittel	LED
Lumen	950 lm
Farbtemperatur	3000 K
Ausstrahlwinkel	38 °
Farbwiedergabeindex	Ra93+

Energieeffizienz	A+
Watt	9 W
Dimmart / Steuerung	1-10V, ANschnitt / ABschnitt, DALI2 / Push dim
Eingangsspannung	220-240
Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
IP-Schutz	IP20
Betriebsgerät	BG extern
BG Masse (mm)	102x51x30 (LxBxH), 120x45x25 (LxBxH), 120x51x30 (LxBxH)
BG mA	220 mA
Garantie	24 Monate
Gewicht	0.37 kg
vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 24.05.2024 um 01:13:39 generiert.

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang AN/ABschnitt

- Einbauspot TK-Disc
- MR16 LED-Modul 9W, 3000K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen

Lieferumfang DALI

- Einbauspot TK-Disc
- MR16 LED-Modul 9W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic DALI/Push-Dim
- Anschlusskabel

Lieferumfang 1-10V

- Einbauspot TK-Disc
- MR16 LED-Modul 9W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic 1-10V
- Anschlusskabel

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 24.05.2024 um 01:13:39 generiert.