

LED-Set Rombus, weiss-matt

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot TRO-317 und LED-Kit 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät wahlweise dimmbar AN/ABSchnitt, 1-10V oder DALI
- Einbauspot schwenkbar
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP20 für den Innenbereich



Spezifikationen

Farbe	weiss-matt	Energieeffizienz	F
RALCode	9003	Watt	7.5 W
Feder	Blattfeder	Dimmart / Steuerung	1-10V, ANschnitt / ABSchnitt, DALI2 / Push dim
Schwenkbar	25 °	Eingangsspannung	220-240
Material Gehäuse	Aluminium	Schutzklasse	III (Modul); II (Betriebsgerät)
Ausschnitt	80 mm	IP-Schutz	IP20
Einbautiefe	67 mm	Betriebsgerät	BG extern
Aussendurchmesser	94 mm	BG Masse (mm)	102x51x30 (LxBxH), 120x45x25 (LxBxH), 120x51x30 (LxBxH)
Leuchtmittel	LED	BG mA	190 mA
Lumen	800 lm	Garantie	24 Monate
Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	0.43 kg
Ausstrahlwinkel	38 °	vRG	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
Farbwiedergabeindex	Ra93+		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang AN/ABSchnitt

- Einbauspots TRO-317
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen

Lieferumfang DALI

- Einbauspots TRO-317
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic DALI/Push-Dim
- Anschlusskabel

Lieferumfang 1-10V

- Einbauspots TRO-317
- MR16 LED-Modul 7.5W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic 1-10V
- Anschlusskabel

Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung