

# LED-Set Spot-R IP65, nickel-geb

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot Spot-R und LED-Kit 9W, 3000K
- Betriebsgerät wahlweise dimmbar AN/ABSchnitt, 1-10V oder DALI
- Einbauspot starr
- Linse 38° standardmässig im LED-Modul, austauschbar gegen 15° oder 60° (als Zubehör erhältlich)
- IP65 für den Aussenbereich



## Spezifikationen

<b>Farbe</b>	nickel-gebürstet	<b>Energieeffizienz</b>	F
<b>RALCode</b>	Kein RALCode	<b>Watt</b>	9 W
<b>Feder</b>	Blattfeder, Spannfeder	<b>Dimmart / Steuerung</b>	1-10V, ANschnitt / ABSchnitt, DALI2 / Push dim
<b>Schwenkbar</b>	nicht schwenkbar	<b>Eingangsspannung</b>	220-240
<b>Material Gehäuse</b>	Aluminium	<b>Schutzklasse</b>	III (Modul); II (Betriebsgerät)
<b>Ausschnitt</b>	75 mm, 80 mm	<b>IP-Schutz</b>	IP65
<b>Einbautiefe</b>	80 mm	<b>Betriebsgerät</b>	BG extern
<b>Aussendurchmesser</b>	90 mm	<b>BG Masse (mm)</b>	102x51x30 (LxBxH), 120x45x25 (LxBxH), 120x51x30 (LxBxH)
<b>Leuchtmittel</b>	LED	<b>BG mA</b>	220 mA
<b>Lumen</b>	950 lm	<b>Garantie</b>	24 Monate
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K	<b>Gewicht</b>	0.38 kg
<b>Ausstrahlwinkel</b>	38 °	<b>vRG</b>	vRG 700200: CHF 0.16/Stk
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra93+		

## Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang AN/ABSchnitt:

- Einbauspots Spot-R IP65
- MR16 LED-Modul 9W, 3000K
- Betriebsgerät Ökolux mit vormontierter sekundärseitiger Steckverbindung zum Modul
- Primärseitig WAGO 221 Klemmen

Lieferumfang DALI:

- Einbauspots Spot-R IP65
- MR16 LED-Modul 9W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic DALI/Push-Dim
- Anschlusskabel

Lieferumfang 1-10V:

- Einbauspots Spot-R IP65
- MR16 LED-Modul 9W, 3000K
- Betriebsgerät Tridonic 1-10V
- Anschlusskabel

Informationen:

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung