

# LED-Set Trend ECO, weiss-matt

- LED-Komplettset bestehend aus Einbauspot TK-Trend und LED GU10 dimmbar
- Einbauspot schwenkbar
- IP20 für den Innenbereich
- Ohne GU10-Fassung (bitte separat bestellen)



## Spezifikationen

|                            |                        |                            |                          |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Farbe</b>               | weiss-matt             | <b>Energieeffizienz</b>    | F                        |
| <b>Feder</b>               | Blattfeder, Spannfeder | <b>Watt</b>                | 6.5 W                    |
| <b>Schwenkbar</b>          | 25 °                   | <b>Dimmart / Steuerung</b> | ANschnitt                |
| <b>Material Gehäuse</b>    | Aluminium              | <b>Eingangsspannung</b>    | 220-230                  |
| <b>Ausschnitt</b>          | 68 mm                  | <b>Schutzklasse</b>        | II                       |
| <b>Aussendurchmesser</b>   | 85 mm                  | <b>IP-Schutz</b>           | IP20                     |
| <b>Leuchtmittel</b>        | austauschbar           | <b>Betriebsgerät</b>       | ohne                     |
| <b>Lumen</b>               | 580lm, 600lm, 630lm    | <b>Garantie</b>            | 24 Monate                |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 2700K, 3000K, 4000K    | <b>Gewicht</b>             | 0.186 kg                 |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>     | 36 °                   | <b>vRG</b>                 | vRG 700200: CHF 0.16/Stk |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | Ra90                   |                            |                          |

## Lieferumfang / Informationen

### Lieferumfang

- Einbauspot TK-Trend
- MR16 LED-Leuchtmittel GU10

### Informationen

- Achten Sie in Hohldecken auf genügend Be- und Entlüftung

## Empfohlenes Zubehör

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 40111 | GU10-Fassung                                |
| 40116 | GU10-Fassung mit Abstandshalter - universal |
| 40259 | GU10-Fassung mit Schutzleiter               |

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter [www.tkl.ch](http://www.tkl.ch).

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 03.06.2024 um 07:53:38 generiert.