

LED Strahler Quattro 35W, weiss

Artikel-Nr.: 10589

- Strahler zum 3-Phasen-Schienensystem
- Ausstrahlwinkel einstellbar 20°-60°
- Lichtfarbe einstellbar 3000K/4000K
- Schwenkbar 90°
- Drehbar 350°



Spezifikationen

Farbe	weiss	Farbwiedergabeindex	Ra93+
RALCode	9003	Energieeffizienz	G
Schwenkbar	90 °	Watt	35 W
Material Gehäuse	Aluminium	Dimmart / Steuerung	On/Off
Länge	164 mm	Eingangsspannung	220-240
Breite	86 mm	Schutzklasse	I
Höhe	166 mm	IP-Schutz	IP20
Leuchtmittel	LED	Betriebsgerät	BG intern
Lumen	2900lm, 3100lm	Garantie	24 Monate
CCT Switch	CCT-Switch	Gewicht	1.3 kg
Farbtemperatur	3000K, 4000K	vRG	vRG 700180: CHF 0.18/Stk
Ausstrahlwinkel	20-60		

Lieferumfang / Informationen

Lieferumfang

- LED-Strahler

Empfohlenes Zubehör

11200

Punktauslass Aufbau

11250

UP-Einbaugehäuse Ø 104mm

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die aktuellen Informationen unter www.tkl.ch.

Dieses Datenblatt wurde automatisch am 20.05.2024 um 12:34:00 generiert.