

Wir bedanken uns für den Kauf dieses TKL-Produktes! Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, das größter Sorgfalt produziert und diversen Qualitätskontrollen unterzogen wurde.

### Sicherheitshinweise

Um einen sicheren Betrieb des Produktes zu garantieren, beachten Sie bitte diese Anleitung und bewahren Sie diese auf, damit gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar ist. Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Unsachgemäßes Öffnen der Produkte ist nicht zulässig, es besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Reparaturen dürfen vom Hersteller durchgeführt werden. Die Montage und der elektrische Anschluss des Produktes müssen fachgerecht nach Installationsvorschriften DIN VDE 0100 von einer fachkundigen Person (z.B. Elektroinstallateur) durchgeführt werden. Zudem sind weitere landesspezifische und gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien zu beachten. Vor jeglichen Arbeiten an Beleuchtungsanlage, ist diese spannungsfrei zu schalten. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass von den nachgeschalteten Installationen oder angeschlossenen Verbrauchern keine Lebensgefahr besteht. Vor dem Einbau ist die übliche Funktionsprüfung durchzuführen. Bei LED-Lichtquellen beinhaltet die Funktionsprüfung auch eine Prüfung der Lichtfarbe. Sollte eine Fehlfunktion vorhanden sein, so ist dies vor der Montage der TKL GmbH mitzuteilen. Um Wartungsarbeiten zu ermöglichen, sollte die Anlage nach der Installation zugänglich sein.

### Technische Daten

Bezeichnung	Classic-ECO-Flat nickel-geb. 166006-WW-09	Classic-ECO-Flat weiss-matt 166006-WW-11
Artikel Nr.:	1856690926	1856691026
Betriebsgerät	220-240V AC	
Einbauhinweis	Einbauleuchte und Einbaugerät nur für die Zwischendecke; geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbarem Material	
Bezeichnung	TBG-8R-350 dim C	

### Hinweise

Das Produkt darf unter keinen Umständen durch wärmedämmende Abdeckungen oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden und so zu installieren, dass es nicht von Wärmequellen beeinflusst wird. Bitte achten Sie beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion, die mittlere Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen, ist u.a. ein Mindestabstand von ca. 50 mm zwischen benachbarten Flächen und seitlichen Leuchtenbegrenzung einzuhalten. Die LED darf nicht beschädigt, gereinigt oder angefasst werden. Das Produkt darf nicht aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt werden.

### Anschluss/Montage

<p style="text-align: center;"><b>TURN OFF</b></p>	<p>Schalten Sie zuerst die Sicherung aus! Vor jeglichen Arbeiten an der Beleuchtungsanlage, ist diese spannungsfrei zu schalten.</p>
	<p>Erforderlichen Ausschnitt am Montageort vorsehen und alle notwendigen elektrischen Anschlüsse vornehmen.</p> <p>Betriebsgerät darf nicht unter Spannung stehen.</p> <p>Leuchte und Betriebsgerät mit AMP-Stecksystem verbinden und Betriebsgerät in der Zwischendecke platzieren.</p> <p>Zum Einsetzen der Leuchte Blattfedern an den Leuchtenkörper andrücken und die Leuchte mit einer drehenden Bewegung in die Einbauöffnung einsetzen.</p>

Technische Daten gelten mit den üblichen Abweichungen. Änderungen behält sich der Hersteller jederzeit vor.